ソリッドヒンジ

CONTENTS/ INDEX/ 耐荷重算定式

丁番/ヒンジ

F落し/ 丸落し

打掛け/ 掛金

玄関扉 防犯製品/ 郵便箱

クレセント

締りハンドル

ラッチ/受

窓アーム

アームストッパー/ **戸当り**

引手/把手/ 押し棒

戸車/ ガイドローラー

排煙

点検口/ 点検口用品

裏板

アンカー

ゴム

目板/ エッジ/ 網戸

その他

その他の 取扱製品

SD-OR-B 受注生産品



高さ調整方法

- ①固定ネジを緩めます。 ②バールなどで扉を上げます。
- ③調整ネジをマイナス大ドライ バーで右回転させると扉が上 がります。 (最大 5mm)
- (最大 Sillill) 左回転させると扉が下がります。 (最大 2mm)
- ④ 調整後固定ネジをきつく締め ます、完了です。

ソリッドヒンジ

品 番	勝手	軸材質	羽根材質仕上	
SD-OR-B	兼用	SUS304(ステン)	SUS304 ヘアライン	

耐荷重目安 200kg/2枚 250kg/3枚 (扉比率 W:H=1:2の時を目安とする)

SD-OR-C 受注生産品



高さ調整方法

- ①下部のキャップをはずします。
- ②固定ネジを緩めます。 ③バールなどで扉を上げます。
- (制整ネジを六角レンチで右回転させると扉が上がります。 (最大 2mm) 左回転させると扉が下がります。
- (最大 4mm) ⑤調整後固定ネジをきつく締め ます。
- ⑥下部のキャップを取付けて、 完了です。

ソリッドヒンジ

THETT 1001 (0H 1501 (0H				
SD-OR-C	兼用	鉄 ユニクロメッキ	黄銅 ダルクロームメッキ	
品 番	勝手	軸材質	羽根材質仕上	
, , , , , ,				

耐荷重目安 100kg/2枚 150kg/3枚 (扉比率 W:H=1:2の時を目安とする)



