アームストッパー・戸当り

防音ゴム・接着戸当・ゴム戸当り

CONTENTS/INDEX/耐荷重算定式

丁番/ヒンジ

F落し/ 丸落し

打掛け/ 掛金

玄関扉 防犯製品/ 郵便箱

クルン

締りハンドル

ラッチ/受

窓アーム

アームスッパー **戸当り**

引手/把手/ 押 **し棒**

戸車/ ガバローラー

排煙

点検口/ 点検口用品

裏板

アンカー

ゴム

目板/ エッジ/ 網戸骨

消防ホースロ 扉のみ / ガラリ軸 他

両面テープ/ グラスウール その他

SO-901A



防音ゴム		
品 番	材 質	仕 上
SO-901A	EPDM60°	グレー

下穴φ5.8 7.5

SO-905·SOW-905·SOC-905



接着戸当

品 番	材 質	仕 上
SO-905	合成ゴム	グレー
SOW-905	合成ゴム	ホワイト
SOC-905	合成ゴム	透明

DW= 3 25 1シート202個 接着剤付 p12 t=3.6

MEK-12~63



\neg	٠,	=	Ν۷	h
_	Δ	一	=	עי

		
品 番	材 質	仕 上
MEK-12~63	天然ゴム	クロ

MEK-	12	15	1510	16	18	20	22	23	24	2530	26	28	29	30	3215	3220	3225	34	36	38	40	45	63
Α	12	15	15	16	18	20	22	23	24	25	26	28	29	30	32	32	32	34	36	38	40	45	63
В	9	8	10	10	10	12	24	14	10	30	15	18	15	19	15	20	25	18	22	24	22	28	26
С	8	14	10	14	15	16	18	19	19	20	20	22	24	24	28	26	28	26	30	32	28	35	48
D	4	5	3	5	7	7	10	6	7	18	10	11	10	10	5	10	9	10	12	13	9	12	15
E	5	6	5	6	7	7	7	8	9	8	10	12	14	14	14	15	14	17	12	12	14	12	14
F	3	3	3	3	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	7

