

11 戸車・ガイドローラー

サッシ取替戸車・戸車 ベアリング入り

- AES-0081
- AES-0851
- AES-0091
- AES-0121
- AES-0141
- AES-0151
- AES-0171
- AES-0201



サッシ取替戸車

品番	内外枠	戸車
AES-0081	SUS	ジュラコン (丸型)
AES-0851		
AES-0091		
AES-0121		
AES-0141		
AES-0151		
AES-0171		
AES-0201		

品番	AES-0081	AES-0851	AES-0091	AES-0121	AES-0141	AES-0151	AES-0171	AES-0201
サイズ(型)	8	8½	9	12	14	15	17	20
A	43	45	45	59	60	70	70	70
B	21	26	26	31	30	45	45	48
C	17	17	20	24	24	30	30	36
D	20	20	24	30	30	35	35	40
E	5.5	5.5	6.5	8	8	9	9	9
F	9	9	9	12	14	15	18	20
G	0.5	0.5	0.7	1.2	1.2	1	1	1
H	20	20	20	24	28	33	33	45
I(r)	2.5	2.5	2.5	3	3	4	4	4
J	22	27	27	33	33	48	48	50
K	10-13	10-13	10-14	13-16	15-18	16-19	18-21	21-25
V ⁽⁺⁾ ₍₋₎	4 ⁽⁰⁾ ₍₄₎	5 ⁽²⁾ ₍₃₎	5 ⁽²⁾ ₍₃₎	4 ⁽⁰⁾ ₍₁₎	5 ⁽²⁾ ₍₃₎	8 ⁽¹⁰⁾ ₍₂₎	8 ⁽⁸⁾ ₍₀₎	7 ⁽⁷⁾ ₍₀₎
車のサイズ	20mm		ベアリング入り25mm	ベアリング入り30mm	#608GGベアリング入り35mm		ベアリング入り40mm	
材質	POM車 SUS303		SUS303	POM車	POM車		POM車	
外枠	0.3厚 SUS301 パネ材				0.4厚 SUS301 パネ材			
内枠	1.0mm厚 SUS304				1.5mm厚 SUS304			
芯棒	5mm SUS304				6mm 真鍮			
車高調整ネジ	4mm SUS304				5mm SUS304			
重量	20g	25g	30g	55g	55g	110g	110g	145g
耐荷重(2ヶ当り)	10kg	10kg	15kg	20kg	20kg	25kg	25kg	30kg

サッシ取替戸車
ジュラコン車 丸型

※アルミ高さ(A)がB寸法以上ある場合は落ち込まないようにスペーサーを入れてください。戸車が移動しないようにネジ止めてください。

サッシ枠
アルミ高さ
調整巾 V
基準位置 (-)
基準位置 (+)
アルミ巾 K

※車高は基準位置の上下に調整できます。

部品名	数	材質
① 外枠 (ハウジング)	1	SUS301 (パネ材)
② 内枠 (ハウジング)	1	SUS304
③ 車輪	1	POM
④ リベット	1	SUS304
⑤ リベット	1	SUS304
⑥ 調整ネジ	1	ステン皿小ネジ4×16
⑦ スプリング	1	ステン
⑧ ベアリング	1	鉄 ボールベアリング