

シリコンシーラント SA-45 **NEW**



主成分・耐久性区分	JSIA認定番号
SR-1-9030G	806009 F☆☆☆☆
タイプ・クラス	JIS A 5758 認証番号
G-20LM, G-30SLM	TC 03 08 051号

■ 特長

- 1成分形で施工が簡単です。
- 耐久性・耐候性に優れています。
- プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。

■ 用途

- ガラスまわり、サッシまわり、金属まわり、モルタルまわり、石材まわり、プラスチックまわり、プレハブ住宅など。

■ 色の種類

- クリア ● ホホワイト ● アイボリー ● ライトグレー ● アルミ ● グレー ● ダークアイボリー ● ダークブラウン
- アンバー ● ブラック

■ 梱包容量

- 330mlカートリッジ容器入り 1ケース=10本×2

■ ご注意

- 被着面の材質に適したプライマーを併用することが必要です。使用時には火気に十分注意して下さい。
- オキシム型は、硬化時に密閉状態になるような条件では銅腐食が生じる場合がありますのでご注意ください。このような条件で使用する場合は、あらかじめ当社にご相談下さい。
- シリコンシーラントは一般工業用向けに開発されたものです。医療用その他特殊な用途へのご使用に際しては、貴社にて事前にテストを行い、当該用途に使用することの安全性を確認の上ご使用下さい。なお、医療用インプラント製品には、絶対に使用しないで下さい。
- 未硬化の本品は、皮膚、粘膜を刺激しますので、目に入れたり、長時間皮膚に付着させたまにしないで下さい。誤って目に入れた場合には、直ちに流水で15分以上洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。コンタクトレンズ 着用者はコンタクトレンズが固着することがありますので、特に注意して下さい。また、皮膚に付着させた場合は、すぐに乾いた布等で拭き取った後、石鹸水で洗浄して下さい。
- 塗料ののりにくい性質がありますので被着体に合わせて色をお選び下さい。
- 本品は、硬化時にメチルエチルケトオキシム(MEKO)を発生しますので、使用時は換気を十分に行って下さい。使用時に不快を感じた場合には、新鮮な空気のお所にお移り下さい。なお、最近このMEKOを長時間大量に吸入させる動物実験で一部に障害を示すデータが報告されています。
- 本来の目的以外に使用しないで下さい。

断熱材カッターロング DK-3L **NEW**



ロングタイプの断熱材カッター。

長物の各種断熱材、発泡スチロール等のカットに。

特殊な波刃加工で切り屑が出にくい。ビニールケース付きで安全収納。

本体サイズ	410×30×25mm	
個装サイズ	450×65×25mm	
刃渡り	280mm	
板厚	1.5mm	
材質	刃部	ステンレス刃物鋼
	ハンドル部	ABS樹脂
重さ	93g	
パッケージ形態	ビニール	
日本製		

CONTENTS/
INDEX/
耐荷重算定式

丁番/
ヒンジ

F落し/
丸落し

打掛け/
掛金

玄関扉
防犯製品/
郵便箱

クレセント

縋りハンドル

ラッチ/受

窓アーム

アームストッパー/
戸当り

引手/把手/
押し棒

戸車/
ガイドローラー

排煙

点検口/
点検口用品

裏板

アンカー

ゴム

目板/
エッジ/
網戸骨

潮防ホース口
扉のみ/
ガラリ軸他

両面テープ/
ガラスウール
その他